





Légszárító berendezés standard körülményekhez ipari minőségben.

Komponensek: tüzihorganyzott, szinterezett burkolat, mikroprocesszoros vezérlés, hűtőkör, centrifugál ventilátor, opciós egységek. Üzemi hőmérséklet 5 - 35 °C Üzemi hőmérséklet S verzió 1 - 35 °C

Változatok:

S: meleg gázos leolvasztás (+1 °C környezeti hőmérsékletig).

Típus	Kapacitás	Teljesítményfelvétel	Légmennyiség	Lista	aár	
	l/24h	kW	m3/h	Euro		
DH 75 230/1/50	75,1	1,3	1000	2 277 €		
DH 100 230/1/50	93,7	1,6	1000	2 389 €		
DH 120 230/1/50	124,0	1,8	1200	2 680 €		
DH75\$ 230/1/50	75,1	1,3	1000	2 397 €		
DH100S 230/1/50	93,7	1,6	1000	2 509 €		
DH120S 230/1/50	124,0	1,8	1200	2 807 €		
Munkapont: 30°C környezeti hőmé	erséklet, 80% relatív pá	ratartalom				
Opciók DH			75	100	120	
Belső mechanikus higrosztát			95€	95€	95 €	
Delao Mechanikus Higi 032tat			HYGR.10	HYGR.10	HYGR.10	
Külső mechanikus higrosztát			65 €	65€	65 €	
			HYGR.20	HYGR.20	HYGR.20	
Emelt külső statikus nyomású ventilátor 200 Pa			105€	105€	105€	
			PM20.07	PM20.10	PM20.12	
Mobil görgőkkel szerelt verzió			135 €	135 €	135 €	
			TROL.10	TROL.10	TROL.10	
Rozsdamentes fém burkolat			591 €	591 €	591 €	
			INOX.10	INOX.10	INOX.10	
Rezgéscsillapító gumi gépláb			66 €	66€	66 €	
			KAVG.20	KAVG.20	KAVG.20	
Friss levenő csatlakozó			60 €	60€	60 €	
FISS IEVEGO CSATIAKOZO						

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollegáinkhoz.

Friss levegő csatlakozó



CANA.0045

CANA.0045

A

CANA.0045

Típus	Α	В	С	Súly
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
75	770	550	570	68
100	770	550	570	75
120	770	550	570	79